

Protitankový raketový komplet 9K113

Určenie: na ničenie tankov a inej obrnenej techniky s rýchlosťou bočného pohybu do 60 km/h a nepohyblivých cieľov (opevnení, obrnených cieľov a pod.) za priamej viditeľnosti.

Skladá sa z odpaľovacieho zariadenia 9P135M a protitankovej riadenej strely 9M111(Fagot) alebo 9M113(KONKURZ)

Hlavné časti OZ 9P135M:

- trojnožka
- riadiaci blok
- optický prístroj 9Š119
- kolíska
- zásuvka Š-6
- koliesko námerového a odmerového riadidla
- indikátor svetelných porúch

Hlavné časti strely 9M111-9M113

- raketnica
- štartovací motor
- samotná strela
- akumulátor
- predná krytka

Samotná strela

- hlavová časť
- bojová časť
- letová časť
- prístrojová časť
- stopovka (infražiarič)

TTU OZ 9P135M

Hmotnosť OZ 9P135M		22,5 kg.
Rozmery	Dĺžka:	1.098 mm.
	Šírka:	770 mm.
	Výška:	707 mm.
Rozsah odmeru:		360°
Rozsah námeru:		-20° do +20°
Prevádzková teplota:		-50°C do +50°C
Zväčšenie optického prístroja:		10x
Zorné pole:		5°

TTU PTRS 9M113

Max. dostrel	4000 m
Hmotnosť	22.5 kg
Min Range	75 m
Priebojnosť	925 mm
Rýchlosť strely	208 m/s

